

**ALCHIMICA S.A.**  
13, Oryzomylon St.  
Aegaleo  
122 44 Atena  
GRECIA.  
Tel: +30 210 5691 336/7  
+30 210 5441 646  
+30 210 5443 971  
Fax: +30 210 5619 287

Traducere din limba engleză

[www.alchimica.com](http://www.alchimica.com)

### **Declarația de performanță a UE**

În conformitate cu Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011  
(Regulamentul privind Produsele de Construcție)

Pentru produsul “**HYPERSEAL® EXPERT**”

**Nr: CPR-5113/850/14-3**

**CPR-5113/850/14-4**

1. Cod unic de identificare a tipului de produs:  
**F-EXT-INT CC 25LM**  
**PW-EXT-INT CC 25LM**

Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții, în conformitate cu articolul 11 paragraful (4):

**Număr lot: vedeți eticheta produsului sub „LOT”**

2. Utilizarea sau utilizările intenționate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate aplicabile, în conformitate cu prevederile producătorului:

**Materiale de etanșare nestructurale pentru elementele de fațadă utilizate în zone cu climă rece,**  
**Tip F-EXT-INT CC, clasa 25LM**  
**cerințele metodei B în conformitate cu EN 15651-1**

**Garnituri nestructurale pentru trotuare pietonale, tip PW-EXT-INT, CLASA CC 25LM**  
**cerințele metodei B în conformitate cu EN 15651-4**

3. Denumire, denumire comercială înregistrată sau marcă înregistrată și adresa de contact a producătorului, în conformitate cu articolul 11 paragraful (5):

**ALCHIMICA SA**  
**13 Oryzomylon str.,**  
**12244 Atena-Grecia**

4. Dacă este cazul, numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile menționate la articolul 12 paragraful (2):

**Nu este relevant**

**ALCHIMICA S.A.**

13, Oryzomylon St.

Aegaleo

122 44 Atena

GRECIA.

Tel: +30 210 5691 336/7

+30 210 5441 646

+30 210 5443 971

Fax: +30 210 5619 287

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum sunt prevăzute în Anexa V:

**Sistem 3**

6. În cazul declarației de performanță privind un produs de construcție care face obiectul unui standard armonizat:

**Organismul notificat (0761):**

**MPA Braunschweig  
Materialprüfanstalt für das Bauwesen  
Beethovenstrasse 52  
D-38106 Braunschweig  
GERMANIA**

Sisteme de management a calității, mediului și sănătății și securității ocupaționale: ISO 9001/14001 și OHSAS 18001.

**ALCHIMICA S.A.**  
 13, Oryzomylon St.  
 Aegaleo  
 122 44 Atena  
 GRECIA.  
 Tel: +30 210 5691 336/7  
 +30 210 5441 646  
 +30 210 5443 971  
 Fax: +30 210 5619 287

a efectuat determinarea tipului de produs pe baza testării de tip (pe baza eșantionării efectuate de producător) și a emis următoarele rapoarte de testare:

**5113/850/14-3 & 5113/850/14-4**  
**K-3024/904/14-MPA BS (reacție la foc).**

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană:

**Nu este relevant**

8. Performanța declarată

**EN 15651 – partea 1 și partea 4**

Performanța determinată

**PRIMER: PU PRIMER**

<b>Caracteristici esențiale</b>	<b>Performanța</b>	<b>Specificații tehnice armonizate</b>
Reacție la foc	Clasa E	EN ISO 11925-2
Recuperarea elastică (%)	>70%	EN ISO 7389
Rezistența la curgere (mm)	≤3mm	EN ISO 7390
Proprietăți de întindere - modul secant - la 23°C	≤0.4MPa	EN ISO 8339
Proprietăți de întindere - modul secant - la -30°C	≤0.9MPa	EN ISO 8339
Proprietăți de întindere la extindere menținută	NF	EN 8340
Proprietățile de adeziune/coeziune la temperatură variabilă	NF	EN ISO 9047
Pierdere de masă/volum	≤10%	EN ISO 10563
Proprietățile de întindere la extinderea menținută după imersie în apă (4 zile)	NF	EN ISO 10590
Rezistența la întindere (capacitatea de mișcare 50%)	NF	EN ISO 8340
<b>Cerințe în aer liber:</b>		
Proprietățile de întindere la extinderea menținută după imersie în apă (28 zile)	NF	EN ISO 10590
Proprietățile de întindere la extinderea menținută după imersie în apă sărată (28 zile)	NF	EN ISO 10590
Proprietățile de adeziune / coeziune după expunerea la căldură, apă și lumină artificială prin sticlă	NF	EN ISO 11431

**NPD: Nici o performanță determinată**

**NF: Niciun eșec**

În cazul în care, în conformitate cu Articolele 37 sau 38, a fost utilizată Documentația Tehnică Specifică, cerințe pe care produsul le respectă: Nu se aplică

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu cerințele declarate în punctul 9.

**ALCHIMICA S.A.**

13, Oryzomylon St.

Aegaleo

122 44 Atena

GRECIA.

Tel: +30 210 5691 336/7

+30 210 5441 646

+30 210 5443 971

Fax: +30 210 5619 287

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Krimizis Christos

**DIRECTOR EXECUTIV**

Sisteme de management a calității, mediului și sănătății și securității ocupaționale: ISO 9001/14001 și OHSAS 18001.